

Pintura & Recubrimiento

Preparación de superficie Sa 2.5 con granalla de acero antes del recubrimiento de estructuras, tanques y tuberías.

LO QUE EXIGE EL SECTOR

Construcción naval — granallado en astilleros · Preparación de tuberías de acero pre-recubrimiento · Tratamiento superficial torres eólicas · Granallado tanques y unidades de almacenamiento

CÓMO RESPONDEMOS

El sector de pintura y recubrimiento es una de las mayores áreas de consumo de granalla de acero.

GRADOS DE ACERO PRINCIPALES

S230–S460 (SAE J444)

G25–G80 (SAE J444)

NORMAS APLICABLES

ISO 8501-1

SSPC-SP 10

NACE No.2

ISO 12944

PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS

Granalla de Acero

POR QUÉ AKTIF ÇELIK

- Grado y norma seleccionados según su especificación
- Envío con certificado de inspección EN 10204 3.1
- Condiciones de muestras y cantidad mínima indicadas en cada oferta
- Documentación de exportación gestionada desde un único punto
- Soporte técnico en equivalencias de grado y tratamiento térmico

Solicite una cotización

Envíenos su especificación o lista de requerimientos y le responderemos con el grado, el plazo y el precio adecuados.

+90 216 606 24 60
info@aktifcelik.com
aktifcelik.com/es/teklif

Solo a título informativo; no sustituye una especificación de pedido. Los valores vinculantes se confirman en la confirmación de pedido y en el certificado de inspección.