AKTİF ÇELIK

الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية

فولاذ لامع وأنابيب مصقولة وحلول فولاذية دقيقة أخرى مصممة خصيصاً للأسطوانات الهيدروليكية وأعمدة المكابس وعناصر الدوائر العاملة تحت ضغط عالٍ.

متطلبات القطاع

قضبان مكابس الأسطوانات الهيدروليكية · أجسام الأسطوانات (أنابيب مصقولة) · أعمدة الأسطوانات النيوماتيكية · مكابس وحدات الطاقة الهيدروليكية

كيف نلبّيها

تؤدي الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية وظائف حرجة في كل مجال من مجالات الصناعة الحديثة تقريباً. الأسطوانات، قلب هذه الأنظمة، تتطلب ضغط تشغيل عالياً (250-350 بار) وتحكماً دقيقاً في الحركة وعمراً تشغيلياً طويلاً. في Aktif Celik نوفر قضبان المكابس وأنابيب الأسطوانات، أهم الاحتياجات المادية لمصنعي الأسطوانات الهيدروليكية.

درجات الصلب الرئيسية

- CK45 (h7/h8)
- 42CrMo4 (h7)
- 20MnV6
- St52 (E355)
- C35 Chrome Plated
- Ck45 Induction Hardened
- S355J2H
- 16MnCr5

المعايير ذات الصلة

- EN 10278 (h7-h11)
- EN 10305-1
- EN 10305-4
- ISO 6020
- ISO 6022
- DIN 2391
- EN 10083-3
- ISO 3320

المنتجات التي نورّدها

- فولاذ لامع
- قضبان مدرفلة على الساخن
- قضيب دائري
- قضبان وأنابيب مطروقة

لماذا AKTIF ÇELIK

- اختيار الدرجة والمعيار وفق مواصفاتكم
- إدارة مستندات التصدير من نقطة واحدة
- الشحن مع شهادة فحص EN 10204 3.1
- دعم فني في الدرجات المكافئة والمعالجة الحرارية
- شروط العينات والحد الأدنى للكمية تُذكر في كل عرض سعر

اطلبوا عرض سعر

أرسلوا إلينا مواصفاتكم أو قائمة احتياجاتكم، وسنرد عليكم بالدرجة ومدة التسليم والسعر المناسب.

+90 216 606 24 60
info@aktifcelik.com
aktifcelik.com/ar/teklif

صفحة القطاع
aktifcelik.com/ar/sektorler/hidrolik

للعلم فقط، ولا يحل محل مواصفات الطلب. تُؤكَّد القيم الملزمة في تأكيد الطلب وشهادة الفحص.